

TH-845

天和浸润剂系列

! " # \$ % & ' () * + , - . / 0 1 2 3 4 (5
6 7 # 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E , F G H I < = J K G B L M
N O P Q R S T & Q U , V W @ A B X Y (Z " Y [S \ (,] ^ (Z _ ` a O b R :
c d
e f g h i , & ' j k l m n , o p q r s (, t A) X

推荐用于: o u v w x y 8 9 : , z { w 6] ^ | w b R : } ~ / w 1

8 9 : • € • ,			
f "	... †	• ,	‡ ^ , %
Š <		Œ • m n Č ž j •	
• • f ' "			
C' "			

" • 525°C 粘度采用 Brookfield Viscosity, Spindle Number: 4; RPM: 60

— — ~ ™

Š > œ • ž z & Ÿ j , & € " " £ ¤ , ¥ @ | Œ Š " A © ª « | ¬ , £ - ® «
€ & ° ± " , • • f ' , ² ³ ´ µ ¶ ¹

• ˆ ˜ ˘ ˙ ˚ »

! " B • ˆ # ¼ ½ { ¾ ¿ , À " Á Â » Ã # Ä Å Æ , Â » G Ç È É
À Ê Ë Ì Í Î , Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Ö. z x , Ö. n Ø 1

• Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à , % á â ã ä å æ ç è é ê ë ì , é ú ë í
î ï ð ñ ò ó ô õ ö ÷ , Å ™ ö ÷ e X ø ù > ú û (Z ; ú \$ > • — ü ý þ ÿ —, Ö X
留; 资¾B 修改权 E 1